

# Produkt-Information



## AcrylProtect forte

Lang anhaltende Oberflächenkonservierung mit Repair-Effekt

### Produkteigenschaften:

Das in der Formulierung integrierte Polymer sorgt durch seine Struktur für einen Reparaturreffekt von Mikokratzern auf Lackoberflächen. Dadurch werden Glanz und Glätte deutlich gesteigert und der Lack behält sein ursprüngliches Aussehen zurück.

### Technische Daten:

pH-Wert im Konzentrat: ca. 4

Dichte: ca. 1,02 g/ml

Aussehen/Farbe: orange

Geruch: Citrus-Duft

Frostunempfindlichkeit: bis zu +4 °C



### Anwendungsbereich / Dosierhinweise / Verbrauch



#### Automatische Dosiereinheit in der Waschanlage/SB-Anlage:

Einsatz unverdünnt mit Dosierpumpe. Auftrag über Sprühbogen und anschließend Auftrag von Trockner. Verbrauch ca. 15 bis 25 ml pro Fahrzeug.

SB



#### Manuelle Dosierung / Sprühgeräte:

./.

### Max. Einwirkzeit:

n.a.



#### VPE, Inhalt/Art.-Nr.:

Kanister, 25 Liter  
Art.-Nr.: 656712



EasyPack, 4 x 5 Liter  
Art.-Nr.: 656720



Faß, 200 Liter  
Art.-Nr.: auf Anfrage



IBC, 1000 Liter  
Art.-Nr.: auf Anfrage



Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH & Co. KG  
Gewerbestraße 19-25  
55546 Pfaffen-Schwabenheim  
Tel. 0800-377 86 32 Fax: 0180 3 522 522  
www.dr-stoecker.de

# Dr. Stöcker